

Intelli Wrap Manschette
DER **EINFACHE**
WEG ZU **GENAUEN**
MESSERGEBNISSEN

Damit Sie sich auf die
Dinge konzentrieren
können, die Ihnen
wirklich wichtig sind.

Intelli Wrap Manschette

Genauere Messergebnisse in jeder
Position um den Oberarm¹

Erkennung unregel- mäßiger Herzschläge

Warnt während der Messung

Manschettensitzkontrolle

Zeigt an, ob die Manschette
richtig angelegt wurde

120
—
80



**NEHMEN SIE
SICH ZEIT
FÜR IHR HERZ**

M400 Comfort

Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät



1. Bilo G, Sala O, Perego C, et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy: may a specially designed cuff make a difference? Hypertens Res. 2017;40(6):573-580. Available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506235/>. Last accessed July 2019.

Der einfache Weg zu genauen Messergebnissen.

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät M400 Comfort mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette liefert genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm¹. Unregelmäßige Herzschläge werden während der regulären Messung erkannt. Daten für 2 separate Nutzer werden gespeichert, wodurch individuelle Messwerte und Trends nachverfolgt werden können.

Das M400 Comfort ist klinisch validiert und bietet Spezialvalidierungen für Menschen mit Diabetes sowie für Schwangere mit Bluthochdruck – Risikogruppen, für die eine Messgenauigkeit trotz veränderter Umstände bestätigt wurde.

Eigenschaften

- Mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- Je 60 Speicherplätze für 2 Nutzer + Gast-Modus
- Manschettensitzkontrolle

Inhalt der Verpackung

- Blutdruckmessgerät
- Intelli Wrap Manschette (HEM-FL31)
- 4 AA Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Display / Anzeige

LCD Digital Display

Messbereich Manschette:

0 bis 299 mmHg

Blutdruck-Messbereich

SYS: 60 bis 260 mmHg

DIA: 40 bis 215 mmHg

Puls-Messbereich:

40 bis 180 Schläge/Min.

Genauigkeit

Blutdruck: + 3 mmHg

Puls: + 5 % des angezeigten Wertes

Aufpumpen

Automatisches Aufpumpen durch Elektropumpe

Luftablass

Automatisches schnelles Ablassen

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: - 20 ° C bis + 60 ° C

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Manschette

22 - 42 cm Umfang

Messmethode

Oszillometrische Messung

Energiequelle

- DC6 V 4.0 W
- 4 Alkalibatterien „AA“ 1,5 V oder optionales Netzteil (100-240 V 50-60 Hz 0.12 - 0.065 A)



Logistische Informationen

Produkt-Spezifikationen		Abmessungen (B x H x T) / Gewicht		
Art.-Nr.	HEM-7155-D	Produkt (ohne Batterien, ohne Verpackung)	Verpackungseinheit	
EAN Code	4015672111813		Verkaufskartonage	Karton (10Stk.)
PZN	15423404	105 x 85 x 152 mm ca. 340 g	187 x 175 x 113 mm ca. 800 g	598 x 215 x 400 mm ca. 9,1 kg
UVP	62,50 €			
HMV	21.28.01.2155			