

Lassen Sie sich
durch Schmerz
nicht von den
wirklich wichtigen
Dingen abhalten.



**BEKÄMPFEN SIE
IHRE SCHMERZEN**

WIRKUNGSVOLL

HeatTens

Das Schmerztherapiegerät, das dort wirkt, wo der Schmerz ist. Es vereint beruhigende Wärme und TENS-Technologie zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen.

GOING FOR **ZERO**

Schmerzen wirkungsvoll bekämpfen

Das OMRON HeatTens ist ein Schmerztherapiegerät, das zur Reduzierung und Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen, Steif- und Taubheit im Rücken, in den Armen, Beinen, Schultern und Füßen durch elektrische Nervenstimulation an der Hautoberfläche in der Nähe der Schmerzquelle verwendet wird. Das HeatTens bietet Schmerzlinderung durch Wärme und durch die TENS-Technologie.

Eigenschaften

- Duale Therapie: HEAT+TENS
- Zwei Wärmestufen (optional) und neun voreingestellte TENS-Modi (für Arme, Rücken, Beine, Füße, Gelenke, Schultern) und drei allgemeine Massagemodi
- Dreifach wirksame TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)-Technologie, die dabei hilft, die Weiterleitung von Schmerzsignalen zu blockieren, die Freisetzung von Endorphinen zu stimulieren und die Durchblutung zu verbessern
- Schmerztherapie ohne Medikamente für den Hausgebrauch
- Mit aufladbarem Akku

Inhalt der Verpackung

- Schmerztherapiegerät
- Kabel mit Pads
- Padhalter
- Gel-Pads (2 Paar)
- Gebrauchsanweisung
- Netzteil (HHP-CM11)

Zubehör/Ersatzteile

- HeatTens Gel Pads, 4 Paar zum Austausch für je ca. 30 Anwendungen
Art.-Nr. HV-PAD-3E
EAN Code 4015672111288
PZN 13572407

Technische Daten

Frequenz

ca. 0.7 bis 108 Hz

PULSE Dauer

100 µsec

Leistungssteuerung

20 Intensitätslevel

Max. Ausgangsspannung

70 V (während 500 Ω Ladung)

Energiequelle

- Netzteil: 100V-240V 50Hz-60Hz,10 15VA)
- Lithium Ionen Batterie enthalten (3.7 V; ca. 1510 mAh)
- Batterie-Lebensdauer: Hält für ca. 500 Anwendungen bei voller Ladung und normaler Zimmertemperatur von 23 ° C

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: + 10 ° C bis + 40 ° C
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

Lagerbedingungen

Betriebstemperatur: 0 ° C bis + 40 ° C
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

Transportbedingungen

Betriebstemperatur: - 20 ° C bis + 60 ° C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

Ladebedingungen

Temperatur: + 5 ° C bis + 35 ° C

Logistische Informationen

Produkt-Spezifikationen

Art.-Nr.	HV-F311-E
EAN Code	4015672110885
PZN	13351468

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

Produkt (ohne Batterien, ohne Verpackung)	Verpackungseinheit	
	Verkaufskartonage	Karton (10Stk.)
71 x 165 x 30,5 mm 220 g	166 x 210 x 80 mm 670 g	428 x 252 x 356 mm 7,7 kg